

# Caméras IP Pro



## Caméra IP compacte 5MP 2.8mm

REF : 1099/500B

Remplace les réf. 1099/500 et 1099/500A

### Résumé

Caméra bullet IP compacte H.265 5MP objectif fixe 2.8mm, série AI PLUS.

### Description

Focale : 2.8mm  
Capteur 1/2.7" Progressive Scan CMOS  
Compression vidéo : H264 / H265  
Résolution : Flux Primaire 5MP(2880x1620),  
4MP(2592x1520), 3MP(2304x1296),  
1080P(1920x1080), 720P(1280x720) Flux secondaire  
720P(1280x720), VGA(640x480), QVGA(320x240) Flux  
Mobile VGA(640x480), QVGA(320x240)  
Sensibilité : 0.004 Lux (F1.6, AGC ON), 0 Lux en IR  
Distance IR : 30m  
ONVIF (Profil S/G/T)  
Microphone intégré

Emplacement carte SD jusqu'à 256GB

#### Compatibilités :

- Boîtes de jonction associées : 3000/102 ou 3000/108
- Affichage optimisé et recommandé avec les enregistreurs : 1098/326P, 1098/328P et 1097/576

#### CARACTÉRISTIQUES

indice de protection (IP) : 67

Résolution:5 MP - 2880(H)×1620(V)

Focale : 2.8 mm (fixe)

Angle : Horizontal : 110°, Vertical : 58°, Diagonal : 133°

Capteur : 1/2.7" Progressif CMOS

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

Compression vidéo : H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 /  
MJPG (Substream uniquement)

Distance IR (m) : Environ 30 mètres

Sensibilité : Couleur 0,004 lux à F1.6 (AGC ON) - B/W 0  
lux à IR ON

WDR : D-WDR

Alimentation : 12 Vcc, PoE (802.3af)

Consommation max (W) : 3W (D) / 5.5W (N)

Conditions de fonctionnement : -35°C ~ +60°C /  
Humidité 95% ou inférieur (sans condensation)

Dimensions (LxHxP ou ØxH) : Ø70,9x150,8 mm

IF YOU LOVE YOUR BUILDING