

# Caméras IP Pro



## Caméra tourelle IP 5MP 2.8mm

REF : 1099/550B

Remplace les réf. 1099/550 et 1099/550A

### Résumé

Caméra tourelle IP 5MP objectif fixe 2.8mm, série AI PLUS

### Description

- Capteur : 1/2,7"
- Objectif : fixe 2,8 mm
- Starlight
- Analyse vidéo VDECT avec détection des visages , détection des personnes et des véhicules (PD&VD), détection d'intrusion périmétrique (PID), détection de franchissement de ligne (LCD), comptage croisé (CC), détection d'objets stationnaires (SOD), carte thermique (HM), détection de densité de foule (CD), détection de longueur de file d'attente (QD), détection de plaque d'immatriculation (LPD), détection de bruits spécifiques ( Chien , bébé qui pleure , arme à feu) (RSD)
- Compression vidéo : H264 / H265
- Résolution d'encodage : Flux Primaire 5MP (2880x1620), 4MP (2592x1520), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720) Flux Secondaire 720P (1280x720), VGA (640x480), QVGA (320x240) Flux Mobile VGA (640x480), QVGA (320x240)
- 3D DNR - BLC
- WDR 120dB
- Distance d'éclairage LED IR : 30 m
- Navigateur Web intégré
- Profil Onvif - Profil S/G/T
- Microphone intégré
- Emplacement pour carte SD jusqu'à 256 Go
- Clé de réinitialisation

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

- Indice de protection : IP67
- Alimentation : 12Vdc, POE (802.3af)
- 

**Dimensions :**

- Base : 160 millimètres
- Hauteur : 130 millimètres
- Profondeur : 160 millimètres

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile  
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex  
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • [info@urmet.fr](mailto:info@urmet.fr) • [www.urmet.fr](http://www.urmet.fr)

**urmet**  
FRANCE